

# සිය ක්‍රීට්

Manufactured by an  
**ISO 9001 2015**  
Certified Company

ඉදිකිරීම් රසායනික ද්‍රව්‍ය හා ආලේපන

## ස්කිම් කෝට්

### විස්තරය

සිය ක්‍රීට් ස්කිම් කෝට් යනු ISO 9001:2015 තත්ව කළමනාකරණ ක්‍රියාපටිපාටියට අනුකූලව ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් අමුද්‍රව්‍ය හා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිෂ්පාදනය කළ උසස් නිමාවක් සහ ඔපමට්ටම් සඳහා භාවිතා කළ හැකි නිෂ්පාදනයකි. මෙම නිෂ්පාදනය පරිසර හිතකාමී වන අතර වර්ණ ගැන්වීම සඳහා උසස් තත්වයේ මතුපිටක් ලබා දෙයි. විශේෂයෙන් පසුව ආලේප කළ මතුපිට ස්කිම් කෝට් හොඳින් බන්ධනය වේ. පිටත සහ ඇතුළත බිත්ති වල පලුදු පිරවීමට සහ ඔපමට්ටම් කර ගැනීමට භාවිතා කළ හැක.



**SKIM COAT  
ECO**



**SKIM COAT  
PLUS +**



**SKIM COAT  
PREMIUM ★**

### විශේෂාංග



ඉතා ලාභදායී	■	■	■
උසස් නිමාවකට සියුම් අංශු භාවිතා කොට ඇත	■	■	■
ඉරි තැලීම්, පොතු ගැලවී යාම් වලට ලක් නොවේ	■	■	■
පහසුවෙන් ඔප මට්ටම් කර ගත හැක	■	■	■
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුක්තයි	■	■	■
අලු හුණු අඩංගු නැත	■	■	■
පිටත හා ඇතුළත ක්ෂේත්‍ර සඳහා භාවිතා කළ හැක		■	■
හැකිලීමට ලක් නොවේ		■	■
වැලිකඩදාසි වලින් සුමට කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ		■	■
ඉහළ පොලිමර් ප්‍රතිශතයක් භාවිතා කර ඇත			■
ජලය උරා ගැනීම ඉතා අවම වේ			■
පිටත බිත්ති වල භාවිතය සඳහා වඩාත් සුදුසුයි			■
දළඹ ගැම සඳහා වඩාත් උචිත වේ			■

උසස් නිමාවකට සියුම් අංශු භාවිතා කොට ඇත

ඉරි තැලීම් පොතු ගැලවී යාම් වලට ලක් නොවේ

පහසුවෙන් ඔප මට්ටම් කර ගත හැක

ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුක්තයි

හොඳ බන්ධන ශක්තියකින් යුක්තය

## විශේෂණයන්

**ආවරණය:** වර්ග අඩි 100 - 120  
(ක්ෂේත්‍රයේ මතුපිට ස්වභාවය මත වෙනස් වේ)

**කණකම:** මිලි මීටර් 2 - 3

**අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය:** ලීටර 6 - 6.5

**ඇසුරුවේ ප්‍රමාණය:** කිලෝ ග්‍රෑම් 20

**වර්ණය:** සුදු / අළු

**වියලීමේ කාලය:** පැය 4-5 ක් පමණ වේ

**මිශ්‍රණය තබා ගත හැකි කාලය:** මිශ්‍ර කළ වේලාවේ සිට පැය 4ක කාලයක්

**කල් තබා ගත හැකි කාලය:** සිසිල් වියළි ස්ථානයක ඉහළ තලයක තැබීමෙන් මාස 6 ක් දක්වා කල් තබා ගත හැක

**සහතික:** ISO 9001:2015 තත්ත්ව කළමනාකරණ සහතිකය සහ සහතික කළ පරීක්ෂණ වාර්තා

**සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව:** මෙම නිෂ්පාදනය භාවිතයේ දී ආරක්ෂිත අත් වැසුම් හා මුඛ ආවරණ භාවිතා කරන්න. සමේ තැවරුණහොත් පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා හරින්න. සමේ ආසාත්මික තාවක් ඇති වුවහොත් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.

## භාවිතයට උපදෙස්

### ක්ෂේත්‍රය මතුපිට සකස්කිරීම

සියලු දෑවිලි කුණු හා වෙනත් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර ගන්න. ලුණු, තෙල්, ග්‍රීස් වැනි ද්‍රව්‍ය වලින් තොර වූ මතුපිටක් සකසා ගන්න.

පරණ පෘෂ්ඨ මතුපිට ආලේප කිරීමට පෙර පෘෂ්ඨයේ ශක්තිමත් බව තහවුරු කරගන්න. පළමුව මතුපිට සෝදා හැර වියලීමට ඉඩ හරින්න.

### මිශ්‍ර කිරීම හා ආලේප කිරීම

ස්කිම් කෝට්ටි කි.ග්‍රෑ. 20 කට පිරිසිදු ජලය ලීටර් 6.0 - 6.5 ක් එක් කර මිශ්‍රණ යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න.

පැතලි හැඩයක් ඇති හැන්දක් භාවිතා කර, තෙත් කර ගත් මතුපිට සිහින් ස්ථරයක් ලෙස ආලේප කරන්න. (සංඝනකම 2mm - 3mm අතර විය යුතුය.) අවශ්‍ය නම් 2 වන වර ආලේප කරන්න. වර්ණ ගැන්වීමට පෙර සුදුසු වැලි කඩදාසියක් ආධාරයෙන් සුමට කර ගන්න.

**කොන්දෙසි:** මෙම නිෂ්පාදනය භාවිතය නිෂ්පාදකයාගේ පාලනයෙන් තොර වන අතර දෝෂ සහිත ආදේශක භාවිතයෙන් ඇතිවන විෂමතා සඳහා නව භාණ්ඩ ලබා දෙනු නොලැබේ. එමෙන්ම එවැනි අවස්ථාවක සිදු විය හැකි අලාභානි සඳහා නිෂ්පාදකයා වග කියනු නොලැබේ.

